

Cristal / plus 500 window

TIPOLOGIA: Film di pvc trasparente.

CARATTERISTICHE: Ottima trasparenza, stabilità e resistenza.

UTILIZZI: Ideale per gazebo, laterali.



caratteristiche tecniche

norme

Composizione	Foglio pvc trasparente con stampa finestrata	
Finissaggio	Trattamento UV garantito 1000 ore di pieno sole. Colorazione trasparente. Stampa finestrata bianca.	ASTM D-2565
Spessore	0,50 mm	
Peso del tessuto	Ca 618 gr/mq	ISO 2286-2
Durezza	2S	
Resistenza alla trazione	Lunghezza: ca 220 DaN/5 cm Altezza: ca 190 DaN/5 cm	ASTM D-882
Resistenza allo strappo	Lunghezza: ca 6 DaN Altezza: ca 6 DaN	ASTM D-1004
Allungamento alla rottura	Lunghezza: ca 220% Altezza: ca 240%	ASTM D-882*
Ritiro % a 23°C per 24 ore	Lunghezza: ca 3% Altezza: ca 1,5%	
Resistenza al caldo	+ 60° C	
Resistenza al freddo	-10° C	
Fornitura	Standard	
Altezza del tessuto	Cm 132	
Lunghezza del rotolo	Ca 30 mtl	
Note	DISPONIBILI ANCHE IN VERSIONE IGNIFUGA: Cod. 6138 – Cl. 2 (I) – H: cm 132 rotoli mtl 30; Cod. 6427 – M2 (F) - Cl.1 (I) – H: cm 132 rotoli mtl 30 (a richiesta) * Norma Americana	

Le caratteristiche tecniche menzionate sono dei valori medi dati a titolo indicativo e suscettibili di modifiche.
 * I dati relativi alla lunghezza dei rotoli sono indicativi e possono variare in funzione delle esigenze di fabbricazione.

I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti