

Poly / hr 650 Lac

TIPOLOGIA: Tessuto in poliestere 100% spalmato PVC, laccato lucido 2 lati.

CARATTERISTICHE: Tessuto classico per teloni da camion con elevata resistenza alla trazione ed allo strappo. La doppia laccatura lo rende facile da pulire e da movimentare.

UTILIZZI: Ideale per teloni per camion e strutture fisse.



caratteristiche tecniche

norme

Filato	Ordito: Poliestere 1000 Dtex Trama: Poliestere 1000 Dtex	
Finissaggio	Laccato lucido 2 lati.	
Costruzione	Ordito: 8 fili/cm Trama: 8 fili/cm	
Peso del tessuto	Ca 650 gr/mq	ISO 2286-2
Resistenza alla trazione	Ordito: 250 DaN/5 cm Trama: 300 DaN/5 cm	ISO 1421
Resistenza allo strappo	Ordito: 25 DaN Trama: 25 DaN	DIN 53363
Aderenza	Ca 9 DaN/5 cm	ISO 2411
Resistenza al caldo	+70° C	
Resistenza al freddo	-30° C	
Fornitura	Standard	
Altezza del tessuto	Cm 218/250/300 solo per il bianco. Cm 250 tutti i colori	
Lunghezza del rotolo	Ca 60 mtl	
Note		

colori

	Bianco 112 RAL 9016		Azzurro 525 RAL 5012		Verde 661
	Crema 205		Blu 529		Verde 621 RAL 6026
	Avorio 226		Blu 539		Grigio 802 RAL 7035
	Beige 234		Blu 500		Grigio 824
	Giallo 221 RAL 1021		Blu 532		Grigio 826
	Giallo 218		Blu 513 RAL 5013		Grigio 800
	Arancio 318		Verde 626		Grigio scuro 807
	Rosso 446		Verde 636		Argento 898 RAL 9006
	Marrone 719		Verde 601		Nero 904 RAL 9005

Le caratteristiche tecniche menzionate sono dei valori medi dati a titolo indicativo e suscettibili di modifiche.
* I dati relativi alla lunghezza dei rotoli sono indicativi e possono variare in funzione delle esigenze di fabbricazione.

I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti